

SAROBAG

Beutel verschliessen einfach gemacht!

Riesiges Sortiment für alle Bedürfnisse. Vom einfachen Tischgerät bis zur leistungsfähigen Durchlaufschweissmaschine.
Bitte verlangen Sie ein Angebot und eine detaillierte Offerte.

SARO POWERSEAL 235

Flach-, Siegelrand- und Seitenfalzbeutel aus heissriegelfähigen Materialien wie Cellophan, Polypropylen, Lamine, Sterilfolien, Alu- und Papierverbund, PET, usw. lassen sich mühelos mit einer attraktiven Schweissnaht verschliessen.



Länge: 235 mm
Breite: 10 mm
Glatte Siegelfläche




Länge: 235 mm
Breite: 10 mm
Längsgerillte Siegelfläche



Länge: 235 mm
Breite: 10 mm
Quergerillte Siegelfläche



Länge: 235 mm
Breite: 10 mm
3 tiefe Längsrillen



- verschiedene Rillenprägungen möglich
- dauerbeheizte Siegelfläche
- robuste, störungsfreie Konstruktion
- elektromagnetischer Schliessvorgang
- Auslösung mit Fusschalter
- grösste Leistung bei geringster Ermüdung
- beide Hände frei für Beutelfuhr
- Backenenden frei für Endlosschweissungen
- grosser Siegeldruck

Modell	SARO POWERSEAL 235
Siegelfläche	Länge 235 mm, Breite 10 mm
Siegeltemperatur	Stufenlos regulierbar von 50°C bis 220°C
Siegelzeit	Stufenlos einstellbar von 0,5 Sek. bis 5,5 Sek.
Anschluss	220 V / 50 Hz
Grösse in mm	L × B × H 266 × 311 × 176
Gewicht	10,6 kg

SARO POWERSEAL UNI KS01



- mobil, geringer Platzbedarf
- stufenlose Höhenanpassung
- neigbar bis 35 Grad
- einfache und sichere Bedienung
- einsetzbar für jede Art von heissriegelbaren Materialien
- perfekte Schweissnähte

Modell	SARO POWERSEAL UNI KS01
Abmessungen	1120 × 525 × 1000 mm
Gewicht	ca. 80 kg
Anschlussspannung	220 V / 50 Hz
Anschlusswert	650 W
Transportbandbreite	250 mm
Schweisstemperatur	bis 250°C
Schweissnahtbreite	ca. 8 mm
Arbeitshöhe	verstellbar 725 – 875 mm

SARO EASYSEAL 200 / 400




- einfache Bedienung
- zuverlässige Schweissresultate
- stufenlose Regelung des Schweissimpulses
- leicht auswechselbare Verschleissteile
- CI220 / CI320 mit Schneidevorrichtung

SARO EASYSEAL CI220 / CI320 mit Schneidmesser



Modell	200	400	CI220	CI320
elektr. Anschluss	230 V/300 W	230 V/400 W	230 V/180 W	230 V/218 W
Schweissnahtlänge	200 mm	400 mm	220 mm	320 mm
Schweissnahtbreite	2 mm	2 mm	2,5 mm	2,5 mm

SAROBAG



SARO PP Beutel perforiert, 25my, am Abreissblock à 100 Stück

Art. Nr.	B x L in mm, B = offene Seite
225'120	95 x 200
225'110	100 x 250
225'113	130 x 280
225'015	150 x 180
225'115	150 x 250
225'215	150 x 350
225'116	160 x 200
225'118	180 x 250
222'032	200 x 300
225'125	250 x 250
223'045	300 x 450

SARO PP Beutel nicht perforiert, 25my, am Abreissblock à 100 Stk.

225'216	130 x 140
---------	-----------


Sondergrößen oder bedruckte Beutel ab einer Menge von 50'000 Stück



SARO PP, Blockbodenbeutel acryllackiert, 35my

Art. Nr.	Größe in mm
225'222	70 + 45 x 140 mm
225'225 N	80 + 40 x 250 mm
225'228	100 + 60 x 280 mm

Andere Größen erhältlich ab 10'000 Stück, bedruckte Beutel ab einer Menge von 50'000 Stück



SARO PP, Kreuzbodenbeutel acryllackiert, 35my

Art. Nr.	Größe in mm
225'320	85 x 170
225'321	95 x 155
225'322	125 x 200
225'323	125 x 250
225'324	135 x 270
225'325	145 x 230
225'326	155 x 330
225'327	185 x 280
225'328	185 x 390

Andere Größen erhältlich ab 10'000 Stück, bedruckte Beutel ab einer Menge von 50'000 Stück



SARO PP, Flachtüten acryllackiert, 35my

Art. Nr.	Größe in mm
225'425	70 x 130 mm
225'426	80 x 160 mm
225'441	90 x 180 mm
225'435	110 x 150 mm
225'434	110 x 220 mm
225'442	125 x 250 mm
225'440	160 x 300 mm

Andere Größen erhältlich ab 10'000 Stück, bedruckte Beutel ab einer Menge von 50'000 Stück

Saropack AG ■ Seebleichstrasse 50 ■ Postfach 41 ■ CH-9401 Rorschach
 Telefon 071 858 38 38 ■ Telefax 071 858 38 86
 saropack@saropack.ch ■ www.saropack.ch

Saropack Handels GmbH ■ Wiedengasse 25 ■ A-6840 Götzis
 Telefon 05523 53540 ■ Telefax 05523 53780 ■ UID Nr. ATU 41612108 ■ FB Nr. 149426w
 saropack@saropack.at ■ www.saropack.at

Saropack GmbH ■ Wallbrunnstrasse 24 ■ D-79539 Lörrach
 Telefon 07621 1698680 ■ Telefax 07621 1698681 ■ UID Nr. DE 813 085 351
 saropack@saropack.de ■ www.saropack.de