

## SAROPACKER S 560 NA Machines à hotte de rétraction semi-automatique "Premium Line"

# SAROPACKER

- ⇒ **Bon résultat d'emballage**
- ⇒ **Utilisation simple, applications très variées**
- ⇒ **Cadence élevée**



**SAROPACKER S 560NA**  
Enrouleur de film résiduel (optionnel)

### Caractéristiques de la machine à hotte de rétraction

- ⇒ Soudage et rétraction en une opération
- ⇒ Cadence jusqu'à 900 emballages par heure, en fonction de l'utilisation
- ⇒ Système de soudage et de séparation par impulsions avec bande de soudage téflonisée.
- ⇒ Guidage de la bande de soudage par baguettes en fibre de verre isolantes, résistantes à l'usure
- ⇒ Système de refroidissement par air du châssis de la machine et refroidissement supplémentaire du banc de soudage par un circuit fermé avec

liquide de refroidissement; affichage visuel du niveau de liquide de refroidissement.

- ⇒ Réglage rapide de la hauteur d'emballage par un volant externe
- ⇒ Porte-rouleaux et table mobile facilement réglables pour une adaptation rapide et optimale aux dimensions du produit.
- ⇒ Grille de protection rehaussée à l'arrière – plus de résidus de film sur le clapet chauffant
- ⇒ Bouton d'arrêt d'urgence
- ⇒ Fermeture et ouverture automatiques du capot
- ⇒ Évacuation automatique des produits emballés
- ⇒ Dispositif de perforation du film double avec rouleaux à aiguilles pour l'évacuation d'air de l'emballage pendant la rétraction
- ⇒ Châssis de base avec surface de rangement plus grande sur roulettes
- ⇒ Enrouleur de film résiduel (optionnel)
- ⇒ Commande électronique Flextron© sur une carte de commande compacte, facile d'entretien.
  - ⇒ Afficheur numérique avec 10 places-mémoire de programmes, tous les programmes avec les réglages: soudage uniquement, soudage et rétraction ou rétraction retardée
  - ⇒ Ouverture retardée du capot pour économiser l'énergie (l'air chaud ne s'échappe pas)
  - ⇒ Option de cycle automatique pour réglage de la vitesse de production (durée de fermeture et d'ouverture)
  - ⇒ Contrôle de température électronique de la durée de soudage.
  - ⇒ Régulation de la vitesse du convoyeur d'évacuation
  - ⇒ Réglage d'une ouverture retardée du capot
  - ⇒ Compteur de pièces

### Caractéristiques techniques des machines à hotte de rétraction SAROPACKER S 560NA

Alimentation:	230 V, 50 Hz
Type de prise:	Euro 16 bleu
Puissance de chauffe max.:	3,7 kW
Format du cadre de soudage:	560 x 430 mm
Format eff	520 x 410 mm
Hauteur de produit max.	260mm
Dimensions max. du rouleau de film:	Ø 300 x 600 mm
Dimensions de la machine (lxpxh)	2010 x 790 x 1115 mm
Dimensions de la machine (lxpxh)	1500 x 1000 x 850 mm (emballée)
Poids de la machine:	156 / 187 kg
Matériau d'emballage	Films polyoléfine SAROFILM demi-gaine