

SAROPACKER EntryFlow 400/600 **Emballeuse flowpack semi-automatique - modèle d'entrée de** **gamme pour l'emballage flowpack**

SAROPACKER

- ⇒ **Bon résultat d'emballage**
- ⇒ **Commande simple**
- ⇒ **Utilisation très polyvalente**
- ⇒ **Système de soudage inclinable de 45° à 80°**



- ⇒ Insertion manuelle du produit - le reste est assuré par la machine
- ⇒ Convient aussi pour des produits en vrac tels que des biscuits etc.
- ⇒ Commande électronique avec écran tactile Mitsubishi
 - ⇒ Écran numérique, mémoire pour 50 programmes
 - ⇒ Compteur de pièces
- ⇒ Avec commande de positionnement pour l'utilisation de films imprimés
- ⇒ Production en fonction du produit et de l'opérateur, jusqu'à 20 cycles/ minute
- ⇒ Épaulement de formage réglable en largeur et hauteur - réglages de format simples
- ⇒ Cadre en acier soudé et thermolaqué
- ⇒ Composants mécaniques avec revêtement anticorrosion pour une grande longévité
- ⇒ Structure de sécurité SAFETY DESIGN®
- ⇒ Accès simple pour l'entretien et la maintenance

Données techniques de l'emballeuse flowpack SAROPACKER

	EntryFlow 400	EntryFlow 600
Alimentation électrique:	230 V / 50 Hz	
Fiche électrique:	à choix	
Air comprimé	6 bar	
Grandeur max. de rouleau:	Ø 250 x 400 mm	Ø 250 x 600 mm
Circonférence de produit / film max.	360 mm	560 mm
Hauteur de produit max.	100 mm	
Largeur de soudage max:	200 mm	300 mm
Longueur de sachet	50 – 900 mm	
Dimensions machine (pxlxh)	650 x 800 x 1400mm	750 x 850 x 1400mm
Poids de machine:	250/300 kg	300/350 kg
Matériel d'emballage:	Films SAROLON OPP, SAROLON NatureFlex Voyez notre large assortiment de films SAROLON	