

SARO POWERSEAL 260- dauerbeheiztes Beutelverschliessgerät

SAROSEAL

- ⇒ **Dauerbeheizte Backen für eine gleichmässige Schweissung**
- ⇒ **Robuste, störungsfreie Konstruktion**
- ⇒ **Grösste Leistung bei geringster Ermüdung**

Anwendung:

Flach-, Siegelrand- und Seitenfalzbeutel aus heissriegelfähigen Materialien wie Polypropylen, Lamine, Sterilfolien, Alu- und Papierverbund, PET, usw. lassen sich mühelos mit einer attraktiven Schweissnaht verschliessen. Der Siegelvorgang wird mit einem Fusschalter ausgelöst.



Besondere Vorzüge:

Auslösung mit Fusschalter	Temperatur direkt ablesbar
Dauerbeheizte Siegelfläche	Beide Hände frei für Beutelzufuhr
Grosser Siegeldruck	Verbrennungsschutz
Robuste, störungsfreie Konstruktion	leicht transportierbar
Elektromagnetischer Schliessvorgang	Grösste Leistung bei geringster Ermüdung
Backenenden frei für Endlosschweissungen	

Lieferbare Prägungen:

- L10: 260 x10 Längsrillen für Beutel mit Klappe oder Überstand
- Q10: 260 x10 Querrillen für Beutel mit Klappe oder Überstand
- 3R: 260 x10 Dreirillenprägung für Seitenfalzbeutel
- Glatt: 260 x10 glatte Siegelfläche

Technische Daten:

Netzanschluss:	230V/50Hz.
Stromaufnahme:	2.5 A
Energieverbrauch:	ca. 0.2 kW/h
Siegelbare Materialdicke:	bis ca 2 x 200my
Siegelfläche:	Länge 260 x Breite 10mm
Siegeltemperatur:	Stufenlos regelbar 50 – 200° C
Siegelzeit:	Stufenlos einstellbar von 0.5 Sek bis 5.5 Sek
Emissionswert:	kleiner als 70 dB (A)
Abmessung:	L x B x H - 266 x 311 x 176mm
Gewicht:	10.6 kg
Materialien:	Polypropylen, Laminate, Sterilfolien, Alu- und Papierverbund, PET, usw. Nicht geeignet für Polyethylenfolien!

Saropack AG ▪ Seebleichstrasse 50 ▪ Postfach 41 ▪ CH-9401 Rorschach
Telefon 071/858 38 38 ▪ Telefax 071/858 38 86
www.saropack.ch ▪ saropack@saropack.ch

Saropack Handels GmbH ▪ Wiedengasse 25 ▪ A-6840 Götzis
UID-Nr. ATU 41612108 ▪ FN 149426w
Telefon +43 5523 53540 ▪ Telefax +43 5523 53780
www.saropack.at ▪ saropack@saropack.at

