

SAROSEAL 401, 601, 801, 1001 HM

Tischschweißgeräte mit horizontale Schweißschienen

SAROSEAL

- ⇒ Für stehende oder hängende Beutel
- ⇒ Schweisst alle schweisbaren Materialien
- ⇒ Sehr einfache Handhabung
- ⇒ Doppelbeheizte Schweißbacken (oben und unten)

Einsatzgebiet:

SAROSEAL® Magnet-Tischschweißgeräte haben horizontal angeordnete Schweißschienen zwischen denen das Schweißgut eingelegt wird. Verschweißt werden können mit der doppelten Impulsbeheizung z.B. Polyethylen-Säcke bis zu einer Stärke von 2 x 0,40 mm.



Bedienung:

Die **SAROSEAL®** Magnet-Tischschweißgeräte arbeiten nach dem Wärmeimpulsverfahren, d.h. sie sind sofort einsatzbereit. Verschweißen ohne Anlernzeit - so einfach ist die Bedienung: Einfach die Folie zwischen die horizontalen Schweißschienen einführen und den Fußschalter betätigen. Die Schweiß- und Kühlzeitautomatik lässt nicht eher los, bis alles sorgfältig verschlossen und zur besseren Haltbarkeit auch abgekühlt ist. Die elektronische Schweiß- und Kühlzeit ist stufenlos einstellbar. Mit der selbstständigen Steuerung der Heizbandtemperatur sowie dem elektromagnetischen Schweißschienenandruck und der optischen Kontrolle wird ein konstantes Schweißergebnis garantiert - und das bei Nahtlängen von 400, 600, 800 und 1000 mm.

Sonderausstattung, Optionen:

Spezielle Halterungen in U-Form lassen auch nach oben noch genügend Freiräume. Weitere Einführhilfen wie unsere Einführungsflaschen erleichtern das Einlegen der Beutel oder Säcke zwischen die Heizbandträger. Ergänzt um einen Stückzähler oder einem Hubwagen lassen sich unsere **SAROSEAL®** Magnet-Tischschweißgeräte auch in Verpackungsstraßen leicht integrieren.



Technische Daten:

SAROSEAL® Tischschweißgeräte:	401 HM / HM-U	601 HM / HM-U	801 HM	1001 HM
Schweissnahtlänge	400 mm	600 mm	800 mm	1000 mm
Schweissnahtbreite	3.0 mm			
Heizbandträgeröffnung	15mm			
Stromaufnahme	3.0 A	7.0 A	6.0 A	5.0 A
Stromverbrauch	0,8 kWh	1,5 kWh	1,3 kWh	1.1 kWh
Abmessungen	570 x 455 x 155 mm		1070 x 520 x 160mm	
Hubwagen	710 x 580 x 1390 mm		2730 x 835 x 1460mm	
Nettogewicht Gerät	14.0 kg / 19.0 kg	22.0 kg / 25.0 kg	42.0 kg	45.0 kg
Nettogewicht Hubwagen				
Netzanschluss	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Lieferung aller Geräte mit 3 m Anschlusskabel, Masse und Gewichte in ca. Angaben. Technische Änderungen vorbehalten.				