Saropack

Le spécialiste nº 1 d'emballages sous films

SAROFILM® BFF – Film polyoléfine antibuée

- Haute performance antibuée
- Solidité et finesse des soudures
- Niveau d'optique élevé
- Effet mémoire et résistance à l'impact
- Machinabilité autorisant des cadences élevées de conditionement
- SAROFILM BFF est également disponible en version BFF- Ri avec 30% de recyclage post-industriel
- Conforme aux normes alimentaires
- Recyclable selon le code SPI 04, classe de recyclage A

SAROFILM BFF

Film aux propriétés anti-buée, grande acceptation par les clients, promotion des ventes de vos produits réfrigérés

Polyoléfine réticulée électroniquement avec une contrainte de retrait élevée, une force et un excellent taux de retrait

Très bonne résistance à la perforation et à la déchirure

Très transparent

Glissant à l'état rétracté

Impression possible

Conforme aux denrées alimentaires

Gamme de produits :
Epaisseur 11 my, 13 my, 15 my et 19 my en demi-gaine ou film plat

Disponible en option :
Largeurs spéciales tous les 10 mm

Préperforation

100% recyclables

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		11 my	13 my	15 my	19 my
Brillance (%)		115			
Voile (%)		3	3	3.5	3.5
Retrait libre (%)	à 93°C	17			
	à 120°C	75			
Résistance soudure (N/30 mm)	à 190°C	21	23	25	27
Perméabilité vapeur eau (g/m²/24h à 38°C – 100 HR)		30	26	23	18
Perméabilité O_2 (cm³/m²/24h bar à 23°C 0% HR)		13000	11000	10000	7500
Perméabilité CO_2 (cm³/m²/24h bar à 23°C 0% HR)		52000	48000	41000	33000
Métrage bobines (m)	À plat (S)	4000	3100	2670	2140
	Dossé (C)	2000	1550	1335	1070
Diamètre intérieur bobines (en mm)		76.2			
Diamètre extérieur bobines (en mm)		245			

HAUTE PERFORMANCE ANTIBUÉE

Film classique

Apparition d'une couche transparente (ou opaque) de gouttes d'eau.

SAROFILM® BFF

Film transparent sans eau visible.

Saropack AG ■ Seebleichestrasse 50 ■ Postfach 41 ■ CH-9401 Rorschach
Telefon 071 858 38 38 ■ Telefax 071 858 38 86
saropack@saropack.ch ■ www.saropack.ch

Saropack Handels GmbH ■ Voralberger Wirtschaftspark 2 ■ A-6840 Götzis
Telefon 05523 53540 ■ Telefax 05523 53780 ■ UID Nr. ATU 41612108 ■ FB Nr. 149426w
saropack@saropack.at ■ www.saropack.at

Saropack GmbH ■ Wallbrunnstrasse 24 ■ D-79539 Lörrach
Telefon 07621 1698680 ■ Telefax 07621 1698681 ■ UID Nr. DE 813 085 351
saropack@saropack.de ■ www.saropack.de